| REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 65/2014 DELLA COMMISSIONE<br>Scheda | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| il nome o il marchio del fornitore | expondo | | | | | | | |
| l'identificatore del modello del fornitore | BCCH-200A-60A | BCCH-115D-90E | BCCH-65C-60D | BCCH-200A-60B | BCCH-200A-90B | BCCH-65C-60S | BCCH-200A-60G | BCCH-200A-60S |
| il consumo annuo di energia (AEChood) [kWh/a] | 41,3 | 71,6 | 40,3 | 41,3 | 41,3 | 38,8 | 41,7 | 41,3 |
| la classe di efficienza energetica | A | D | C | A | A | C | A | A |
| l'efficienza fluidodinamica (FDEhood) | 29,4 | 9,9 | 8,5 | 29,4 | 29,4 | 8,5 | 29,6 | 29,4 |
| la classe di efficienza fluidodinamica | A | E | E | A | A | E | A | A |
| l'efficienza luminosa (LEhood) | 24,7 | 0,9 | 15,5 | 38,4 | 30,4 | 19 | 32,7 | 30,4 |
| la classe di efficienza luminosa | A | G | B | A | B | C | A | B |
| l'efficienza di filtraggio dei grassi (GFEhood) | 65,9 | 54,5 | 74,1 | 65,9 | 78,4 | 60,8 | 67,4 | 78,4 |
| la classe di efficienza del filtraggio dei grassi | D | F | D | D | C | E | D | C |
| il flusso d'aria [m3/h] | 636,5 | 328,7 | 301,6 | 636,5 | 636,5 | 301,6 | 635,4 | 636,5 |
| la potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo [dB] | 65-70 | 62-64 | 58-63 | 65-70 | 65-70 | 58-63 | 63-70 | 65-70 |
| il consumo di energia in modo spento (Po), [W] | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0,45 |
| il consumo di energia in modo standby (Ps), [W] | - | - | 0,87 | - | - | 0,87 | - | - |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-200A-60A** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 41,3 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 0,9 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 29,4 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 50,6 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 334,3 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 369 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 636,5 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 116,7 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 4 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 49 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | - | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 65-70 | dB |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-115D-90E** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 71,6 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 1,6 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 9,9 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 95,5 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 179,1 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 116 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 328,7 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 58,5 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 50 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 46 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | - | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 62-64 | dB |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-65C-60D** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 40,3 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 1,7 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 8,5 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 80 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 159,8 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 111 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 301,6 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 57,9 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 6 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 93 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | 0,87 | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 58-63 | dB |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-200A-60B** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 41,3 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 0,9 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 29,4 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 50,6 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 334,3 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 369 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 636,5 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 116,7 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 4 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 77 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | - | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 65-70 | dB |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-200A-90B** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 41,3 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 0,9 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 29,4 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 50,6 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 334,3 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 369 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 636,5 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 116,7 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 4 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 61 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | - | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0,45 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 65-70 | dB |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-65C-60S** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 38,8 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 1,7 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 8,5 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 78,7 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 159,8 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 111 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 301,6 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 57,9 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 4 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 76 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | 0,87 | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 58-63 | dB |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-200A-60G** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 41,7 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 0,9 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 29,6 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 50,7 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 351,6 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 357 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 635,4 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 117,9 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 4 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 131 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | - | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0,45 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 63-70 | dB |

| | Simbolo | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | **BCCH-200A-60S** | - | - |
| Consumo energetico annuo | AEChood | 41,3 | kWh/a |
| Fattore di incremento nel tempo | f | 0,9 | |
| Efficienza fluidodinamica | FDEhood | 29,4 | |
| Indice di efficienza energetica | EEIhood | 50,6 | |
| Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza | QBEP | 334,3 | m3/h |
| Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza | PBEP | 369 | Pa |
| Flusso d'aria massimo | Qmax | 636,5 | m3/h |
| Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza | WBEP | 116,7 | W |
| Potenza nominale del sistema di illuminazione | WL | 4 | W |
| Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura | Emiddle | 61 | lux |
| Potenza assorbita misurata in modo stand-by | Ps | - | W |
| Potenza assorbita misurata in modo spento | Po | 0,45 | W |
| Livello di potenza sonora | LWA | 65-70 | dB |